

PF 100/PF 200 - Datenblatt

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Huggler
ENERGIETECHNIK ● ●



zertifiziert nach
EN 60335

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

- Material: Stahl S235JR
- Betriebsüberdruck: 0,6 MPa, Prüfüberdruck: 0,9 MPa
- außen grundiert, innen roh
- Betriebstemperatur: +5°C bis 95°C

Isolation

- Type PF 100: 55 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type PF 200: 80 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau

Type	PF 100		PF 200	
Inhalt	101 l		204 l	
Ø isoliert	410		560	
Höhe isoliert	1750		1900	
Kippmass	1798		1981	
Einbaulänge	300		400	
⁽¹⁾ EU-WHV	41,1 W 		49,3 W 	
Gewicht	35 kg		49 kg	
Anschlusshöhen und -dimensionen				
Entleerung	121	½"	130	1"
Heizen RL/Heizkreis	235	2 x 1"	250	2 x 2"
Fühler/Thermometer	400	½"	400	½"
Fühler/Thermometer	900	½"	950	½"
Fühler/Thermometer	1400	½"	1500	½"
Heizen VL/Heizkreis	1515	2 x 1"	1650	2 x 2"
Entlüftung	1650	½"	1800	½"